



SPANNBUCHSEN 4030

Durchmesser (D1) = 146
Länge (L) = 76,2

Schrauben BSW = 5/8"
Anzugsmoment = 170 Nm

Bohrung d	Artikelnr.	Nutbreite B	Nuttiefe T2	kg
40	394030040	12	3,3	6,65
42	394030042	12	3,3	6,58
45	394030045	14	3,8	6,58
48	394030048	14	3,8	6,55
50	394030050	14	3,8	6,40
55	394030055	16	4,3	6,40
60	394030060	18	4,4	6,35
65	394030065	18	4,4	6,35
70	394030070	20	4,9	6,30
75	394030075	20	4,9	6,30
80	394030080	22	5,4	6,10
85	394030085	22	5,4	6,10
90	394030090	25	5,4	5,90

SPANNBUCHSEN 4040

Durchmesser (D1) = 146
Länge (L) = 101,5

Schrauben BSW = 5/8"
Anzugsmoment = 170 Nm

Bohrung d	Artikelnr.	Nutbreite B	Nuttiefe T2	kg
45	394040045	14	3,8	9,86
48	394040048	14	3,8	9,66
50	394040050	14	3,8	9,48
55	394040055	16	4,3	9,27
60	394040060	18	4,4	8,93
65	394040065	18	4,4	8,65
70	394040070	20	4,9	8,17
75	394040075	20	4,9	7,78
80	394040080	22	5,4	7,35
85	394040085	22	5,4	6,89
90	394040090	25	5,4	6,36
95	394040095	25	5,4	5,94
100	394040100	28	6,4	5,27

SPANNBUCHSEN 4535

Durchmesser (D1) = 162
Länge (L) = 89

Schrauben BSW = 3/4"
Anzugsmoment = 192 Nm

Bohrung d	Artikelnr.	Nutbreite B	Nuttiefe T2	kg
65	394535065	18	4,4	10,50
70	394535070	20	4,9	10,20
75	394535075	20	4,9	9,95
80	394535080	22	5,4	9,95
85	394535085	22	5,4	9,90
90	394535090	25	5,4	9,80
95	394535095	25	5,4	9,75
100	394535100	28	6,4	9,65
110	394535110	28	6,4	9,55
120	394535120	32	7,4	9,45

SPANNBUCHSEN 4545

Durchmesser (D1) = 162
Länge (L) = 114,3

Schrauben BSW = 3/4"
Anzugsmoment = 192 Nm

Bohrung d	Artikelnr.	Nutbreite B	Nuttiefe T2	kg
55	394545055	16	4,3	13,15
60	394545060	18	4,4	12,76
65	394545065	18	4,4	12,38
70	394545070	20	4,9	12,02
75	394545075	20	4,9	11,57
80	394545080	22	5,4	11,05
85	394545085	22	5,4	10,46
90	394545090	25	5,4	9,99
95	394545095	25	5,4	9,42
100	394545100	28	6,4	8,63
110	394545110	28	6,4	7,37