



Passende Kugellager finden Sie auf den Seiten 406–407.

| Artikelnr. | Ød | ØD | A | H | h | L | N1 | N2 | N3 | E1 | E2 | Ød1 | d2 | M | kg |
|------------|----|----|-----|-----|----|-----|----|------|----|-----|-----|-------|----|-----|------|
| B-KTG85-08 | 8 | 16 | 35 | 28 | 13 | 62 | 13 | 19,5 | 8 | 35 | 25 | 4,2 | 8 | M5 | 0,12 |
| B-KTG85-12 | 12 | 22 | 43 | 35 | 18 | 76 | 13 | 25 | 10 | 40 | 30 | 5,2 | 10 | M6 | 0,21 |
| B-KTG85-16 | 16 | 26 | 53 | 42 | 22 | 84 | 13 | 30 | 12 | 45 | 36 | 5,2 | 10 | M6 | 0,35 |
| B-KTG85-20 | 20 | 32 | 60 | 50 | 25 | 104 | 8 | 34 | 13 | 55 | 45 | 6,8 | 11 | M8 | 0,52 |
| B-KTG85-25 | 25 | 40 | 78 | 60 | 30 | 130 | 22 | 40 | 15 | 70 | 54 | 8,6 | 15 | M10 | 1,05 |
| B-KTG85-30 | 30 | 47 | 87 | 70 | 35 | 152 | 26 | 48 | 16 | 85 | 62 | 10,3 | 18 | M12 | 1,6 |
| B-KTG85-40 | 40 | 62 | 108 | 90 | 45 | 176 | 34 | 60 | 20 | 100 | 80 | 14,25 | 20 | M16 | 2,8 |
| B-KTG85-50 | 50 | 75 | 132 | 105 | 50 | 224 | 34 | 49 | 20 | 125 | 100 | 14,25 | 20 | M16 | 4,7 |

- Befestigung des Lagers im Gehäuse erfolgt über Sicherungsringe nach DIN 471
- Befestigungsschrauben DIN EN ISO 4762 – 8.8, Federring
- Gewichtsangabe ohne Linearkugellager
- Schmierbohrung M8 x1